

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

AD TOWERGEN

AD4-320L
AD4-320L FAST



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

LUMEN/LÚMENES

AREA ILLUMINATA/LIGHTING
AREA/ÁREA ILUMINADA

4x320W LED

180.000 lm

5000 mq/sqm/m² (20 lux)
9300 mq/sqm/m² (01 lux)

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS

Frequenza/ Rated frequency/Frecuencia	50 Hz
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 V
Temperatura di funzionamento/ Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-20/+40°
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	61 dBA
Centralina/Control unit/Unidad de control	ComAp LTC80 / DeepSea L401 MKII
Presa ausiliaria/Auxiliary power/Toma auxiliar	1,5 kVA
Motore/Engine/Motor	
Modello/Model /Modelo	Yanmar 2TNV70
Velocità/Speed/Revoluciones	1500 giri/rpm
Refrigerante/Coolant/Refrigerado	Liquido/Liquid/Líquido
Cilindri/Cylinders/Cilindros	2
Emissioni/Emissions/Emisiones	Stage V
Alternatore/Alternator/Alternador	
Modello/Model/Modelo	Linz Alumen
Potenza d'uscita/Output power/Potencia de salida	3.5 kVA
Consumi/Consumption/Consumo	
Consumo di carburante/ Fuel consumption/Consumo de combustible	0,55 l/h
Serbatoio/Tank/Tanque	110 l
Carburante/Fuel/Combustible	Diesel
Autonomia/Running time/Autonomía	200 h
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado	
Altezza/Height/Altura máxima	8.5 m
Sistema di elevazione/ Mast/Sistema de elevación	Idraulico/ Hydraulic/Hidráulico
Rotazione/Rotation/Rotación	355°
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	110 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque	
AD4-320L	Carrello a traino lento/Site-tow trailer/Remolque lento
AD4-320L FAST	Carrello stradale (standard EU)/Road – tow trailer EU approved/Remolque de carretera (estándar EU)
Misura Gomme/Tyres/Neumáticos	AD4-320L 155/80/R13
	AD4-320L FAST 185/70/R13
Base Vasca di raccolta/Basement/Sótano	110%
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	AD4-320L 3
	AD4-320L FAST 4 + 1 (ruota/wheel/rueda)
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS

Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/Dimension/Dimensión	220x147x245 cm
Peso/Weight/Peso	855 kg
Su camion/Truck/En camión	11 unità/ unit/unidades
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"	11 unità/ unit/unidades

Optional/Opcional

Optional inclusi su modello standard
Optional included as standard
Opcional incluido como estándar

Selettore rete gruppo/ Grid-engine selector /Selector de rejilla-motor

Sensore crepuscolare con auto accensione/ Dusk to dawn sensor with Autostart /Sensor crepuscular con arranque automático

AMOSS kit (sistema di sicurezza carrello/Trolley safety system/sistema de seguridad del remolque)

Stacca batteria/ Battery isolator /Aislador de batería

Pompa estrazione olio/ Oil extraction pump/Bomba de extracción de aceite

C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl
a socio unico

Via Decima Strada 3, 36071
Arzignano (VI) ITALY
T. +39 0444 673712 / 674152 Fax. +39 0444-675384
CF.&P.IVA 02844740247 REA 279734

info@cgmitalia.it - www.cgmitalia.it



Distributed by: