

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

AX TOWERGEN

AX4-160L

AX4-240L



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS	LUMEN/LÚMENES	AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED AREA/ÁREA ILUMINADA
4x160W LED	90.000 lm	(20 lux) 2400 mq/sqm/m2 (01 lux) 4700 mq/sqm/m2
4x240W LED	160.000 lm	(20 lux) 5000 mq/sqm/m2 (01 lux) 9300 mq/sqm/m2

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS

Frequenza/Rated frequency/Frequencia	50 Hz
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 V
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-30/+50°
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	70 dBA @7m
Centralina /Control unit /Unidad de control	DeepSea 3110
Motore/Engine/Motor	
Modello/Model/Modelo	Yanmar L70V
Velocità/Speed/Revoluciones	3000 giri/rpm
Refrigerante/Coolant/Refrigerado	Aria / Air/ Aire
Cilindri/Cylinders/Cilindros	1
Emissioni/Emissions/Emisiones	Stage V
Alternatore/Alternator/Alternador	
Modello/Model/Modelo	Linz Alumen SP10
Potenza d'uscita/Output power/Potencia de salida	4,2 kVA
Consumi/Consumption/Consumo	
Consumo di carburante/Fuel consumption /Consumo de combustible	0,55 l/h
Serbatoio/Tank/Tanque	80 l
Carburante/Fuel/Combustible	Diesel
Autonomia/Running time/Autonomía	145 h
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado	
Altezza/Height/Altura máxima	5.5 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Manuale/Manual
Rotazione/Rotation/Rotación	350°
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	80 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque	
Carrello/Trailer/Remolque	Carrello a traino lento/Site-tow trailer/Remolque lento
Misura Gomme /Tyres /Neumáticos	155/80R13
Base Vasca di raccolta/Collection tank base/Base del depósito de recogida	110%
Stabilizzatori/Stabilizers /Estabilizadores	3
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS

Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/Dimension/Dimensión	130x120x240 cm
Peso/Weight/Peso	450 kg
Su camion/Truck/En camión	24 unità/unit/unidades
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"	30 unità/unit/unidades
Su Container 20"/Container 20"/En contenedor 20"	15 unità/ unit/unidades

Optional/Opcional

Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Sensore crepuscolare con auto accensione/Dusk to dawn sensor with Autostart/Sensor crepuscular con arranque automático ----- Stacca batteria/ Battery isolator/ Aislador de batería ----- Pompa estrazione olio/Oil extraction pump/Bomba de extracción de aceite
--	--

C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl
a socio unico

Via Decima Strada 3, 36071
Arzignano (VI) ITALY
T. +39 0444 673712 / 674152 Fax. +39 0444-675384
CF.&P.IVA 02844740247 REA 279734

info@cgmitalia.it - www.cgmitalia.it



Distributed by: