

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

FX TOWERGEN

FX4-320L



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

4x320W LED

LUMEN/LÚMENES

180.000 lm

AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED
AREA/ÁREA ILUMINADA

5000 mq/sqm/m² (20 lux)
9300 mq/sqm/m² (01 lux)

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS

Frequenza/Rated frequency/Frequencia	50 Hz
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 V
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-30/+50°
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	61 dBA @7m
Centralina /Control unit /Unidad de control	DeepSea 3110
Alimentazione ausiliaria/Auxiliary power /Alimentación auxiliar	1,3 kVA
Motore/Engine/Motor	
Modello/Model/Modelo	Yanmar 2TNV70
Velocità/Speed/Revoluciones	1500 giri/rpm
Refrigerante/Coolant/Refrigerado	Liquido/Liquid/Líquido
Cilindri/Cylinders/Cilindros	2
Emissioni/Emissions/Emisiones	Stage V
Alternatore/Alternator/Alternador	
Modello/Model/Modelo	Linz Alumen
Potenza d'uscita/Output power/Potencia de salida	3.5 kVA
Consumi/Consumption/Consumo	
Consumo di carburante/Fuel consumption/Consumo de combustible	0,55 l/h
Serbatoio/Tank/Tanque	100 l
Carburante/Fuel/Combustible	Diesel
Autonomia/ Running time /Autonomía	182 h
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado	
Altezza/Height/Altura máxima	8.5 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Manuale/Manual
Rotazione/ Rotation /Rotación	350°
Resistenza aerodinamica/ Wind speed resistance/Resistencia al viento	110 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque	
Carrello/Trailer/Remolque	Carrello a traino lento/ Site-tow trailer /Remolque lento
Misura Gomme /Tyres/Neumáticos	155/80R13
Base Vasca di raccolta/Collection tank base/Base del depósito de recogida	110%
Stabilizzatori /Stabilizers /Estabilizadores	4 + 1 (ruota/wheel/rueda)
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/ Powder coating paint/Recubrimiento en polvo

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS

Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/Dimension/Dimensión	190x110x245 cm
Peso/Weight /Peso	540 kg
Su camion/Truck/En camión	22 unità/unit/unidades
Su Container 40"/Container 40"/ En contenedor 40"	28 unità/unit/unidades
Su Container 20"/Container 20"/ En contenedor 20"	13 unità/unit /unidades

Optional/Opcional

Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Sensore crepuscolare con auto accensione/Dusk to dawn sensor with Autostart/Sensor crepuscular con arranque automático ----- Stacca batteria/ Battery isolator/ Aislador de batería ----- Pompa estrazione olio/Oil extraction pump/Bomba de extracción de aceite
--	---

C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl
a socio unico

Via Decima Strada 3, 36071
Arzignano (VI) ITALY
T. +39 0444 673712 / 674152 Fax. +39 0444-675384
CF.&P.IVA 02844740247 REA 279734

info@cgmitalia.it - www.cgmitalia.it



Distributed by:

--