

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

MS TOWERGEN

MS6-160L FAST



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

LUMEN/LÚMENES

AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED
AREA/ÁREA ILUMINADA

6x160W MultiLED

135.000 lm

4300 mq/sqm/m² (20lux)
7000 mq/sqm/m² (01 lux)

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS

Frequenza/ Rated frequency/Frequencia	50 Hz
Voltaggio/Voltage /Voltaje	230 V
Temperatura di funzionamento/ Operating temperature /Temperatura de funcionamiento	-30/+50°
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	61 dBA @7m
Centralina/Control unit /Unidad de control	ComAp AMF5
Alimentazione ausiliaria/Auxiliary power /Alimentación auxiliar	1,5 kVA
Motore/Engine/Motor	
Modello/Model/Modelo	Yanmar 2TNV70
Velocità/Speed/Revoluciones	1500 giri/rpm
Refrigerante/Coolant/Refrigerado	Liquido/Liquid/Líquido
Cilindri/Cylinders/Cilindros	2
Emissioni/ Emissions/Emisiones	Stage V
Alternatore/Alternator/Alternador	
Modello/Model/Modelo	Linz Alumen
Potenza d'uscita/Output power /Potencia de salida	3.5 kVA
Consumi/Consumption/Consumo	
Consumo di carburante/ Fuel consumption /Consumo de combustible	0,55 l/h
Serbatoio/Tank /Tanque	150 l
Carburante/Fuel/Combustible	Diesel
Autonomia/Running time /Autonomía	272 h
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado	
Altezza/Height/Altura máxima	7 m
Sistema di elevazione/ Mast/Sistema de elevación	Idraulico/Hydraulic
Rotazione/Rotation/Rotación	350°
Resistenza aerodinamica/ Wind speed resistance/Resistencia al viento	110 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque	
Carrello/Trailer/Remolque	Carrello stradale omologato con freni/ Road-tow trailer with brakes/Remolque para carretera
Misura Gomme/ Tyres/Neumáticos	185/70R13
Base Vasca di raccolta/bunded tank/Base del depósito de recogida	110%
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	4 + (1 ruotino, jockey wheel, rueda)
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/ Powder coating paint/Recubrimiento en polvo

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS

Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/ Dimension /Dimensión	230x160x250 cm
Peso/Weight/Peso	900 kg
Su camion/Truck/En camión (montata/assembled/montada)	14 unità/unit/unidades
Container 40"	20 unità/unit/unidades
Container 20"	9 unità/unit/unidades

Optional/Opcional

Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Sensore crepuscolare con auto accensione/ Dusk to dawn sensor with Autostart /Sensor crepuscular con arranque automático ----- - Stacca batteria/ Battery isolator/Aislador de batería ----- - Pompa estrazione olio/ Oil extraction pump/Bomba de extraccion de aceite ----- - AMOSS kit (sistema di sicurezza carrello/Trolley safety system/sistema de seguridad del remolque)
--	---

C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl
a socio unico

Via Decima Strada 3, 36071
Arzignano (VI) ITALY
T. +39 0444 673712 / 674152 Fax. +39 0444-675384
CF.&P.IVA 02844740247 REA 279734

info@cgmitalia.it - www.cgmitalia.it



Distributed by: