

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

OK TOWERGEN

OK4-320L



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

LUMEN/LÚMENES

AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED
AREA/ÁREA ILUMINADA

4x320W MultiLED

180.000 lm

(01 lux) 9300 mq/sqm/m2
(20 lux) 5000 mq/sqm/m2

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS

Frequenza/Rated frequency/Frequencia	50 Hz
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 V
Potenza/Power/Potencia	3.5 kW
Temperatura di funzionamento/ Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-40/+50°
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	61 dBA
Centralina/Control unit/Unidad de control	ComAp LTC80 / DeepSea L401
Alimentazione ausiliaria/Auxiliary power/Alimentación auxiliar	1,5 kVA

Motore/Engine/Motor

Modello/Model/Modelo	Yanmar 2TNV70
Velocità/Speed/Revoluciones	1500 giri/rpm
Refrigerante/Coolant/Refrigerado	Liquido/Liquid/Líquido
Cilindri/Cylinders/Cilindros	2
Emissioni/Emissions/Emisiones	Stage V

Alternatore/Alternator/Alternador

Modello/Model/Modelo	Linz Alumen
Potenza d'uscita/Output power/Potencia de salida	3.5 kVA

Consumi/Consumption/Consumo

Consumo di carburante/Fuel consumption/Consumo de combustible	0,55 l/h
Serbatoio/Tank/Tanque	240 l
Carburante/Fuel /Combustible	Diesel
Autonomia/Running time/Autonomía	436 h

Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado

Altezza/Height/Altura máxima	8.5 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Idraulico/ Hydraulic/Hidráulico
Rotazione/Rotation/Rotación	355°
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	110 km/h

Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque

Carrello/Trailer/Remolque	Stazionario/Stationary/Estacionario
Misura Gomme/Tyres/Neumáticos	/
Base Vasca di raccolta/Bunded tank/Base del depósito de recogida	110%
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	4
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS

Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/Dimension/Dimensión	112x112x240 cm
Peso/Weight/Peso	850 kg
Su camion/Truck/En camión	22 unità/unit/unidades
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"	18 unità/unit/unidades

Optional/Opcional

Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Sensore crepuscolare con auto accensione/Dusk to dawn sensor with Autostart/Sensor crepuscular con arranque automático
	Selettore rete-gruppo/Grid-engine selector/Selector de grupo de red
	Stacca batteria/Battery isolator/Aislador de batería
	Pompa estrazione olio/Oil extraction pump/Bomba de extracción de aceite
	Porta documenti/ Document holder/Caja para documentos

C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl
a socio unico

Via Decima Strada 3, 36071
Arzignano (VI) ITALY
T. +39 0444 673712 / 674152 Fax. +39 0444-675384
CF.&P.IVA 02844740247 REA 279734

info@cgmitalia.it - www.cgmitalia.it



Distributed by: