

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

TP TOWER

TP4-160L

TP4-320L



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

LUMEN/LÚMENES

AREA ILLUMINATA/LIGHTING
AREA/ÁREA ILUMINADA

4x160W LED

90.000 lm

3000 mq/sqm/m2 (20 lux)
4700 mq/sqm/m2 (01 lux)

4x320W LED

180.000 lm

5000 mq/sqm/m2 (20 lux)
9300 mq/sqm/m2 (01 lux)

Frequenza/Rated frequency/Frequencia	50 Hz (disponibile anche in 60 Hz/available also in 60 Hz/disponible también in 60 Hz)
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 V (disponibile anche in 110 V/available also in 110 V Hz/disponible también in 110 V)
Potenza/Power/Potencia	/
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/ Temperatura de funcionamiento	-30/+50°
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	0 dBA
Generatore/Generator/Generador	/
Consumi/Consumption/Consumo	
4x160W Led	0.64 kW
4x320W Led	1,28 kW
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado	
Altezza/Height/Altura máxima	7 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Manuale/Manual
Rotazione/Rotation/Rotación	359°
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	80 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque	
Carrello/Trailer/Remolque	Carrello con traino a mano/ Hand trolley/Carretilla de tracción manual
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	4
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo
Optional/Opcional	
Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Sensore di luce/Dusk to dawn sensor/Sensor de luz ----- Interruttore con modalità Manuale-Automatica/ Switch Manual-Automatic mode /Interruptor de modo manual/automático ----- - Freno di sicurezza per il palo/Anti-fall mast system /Sistema anti-caída del mástil
Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte	
Dimensioni/ Dimension/Dimensión	80x93x235 cm
Peso/Weight/Peso	230 kg
Su camion/Truck/En camión	42 unità/unit/unidades
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"	38 unità/unit/unidades
Su Container 20"/Container 20"/En contenedor 20"	21 unità/unit/unidades

C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl
a socio unico

Via Decima Strada 3, 36071
Arzignano (VI) ITALY
T. +39 0444 673712 / 674152 Fax. +39 0444-675384
CF.&P.IVA 02844740247 REA 279734

info@cgmitalia.it - www.cgmitalia.it



Distributed by: